

	ディレクティブ(キー)	意味	例
1	data_array	[必須] データ項目の配列の名前をクォーテーションなしで。	areadata
2	menu_name	この階層メニューの名前を適当に。のちのメニューインスタンスの名前は、これと同じにします。	'areamenu'
3	color_array	カラーデータの配列の名前をクォーテーションなしで。	area_col
4	is_yertical	第1層目を縦方向にするなら 1, 横なら 0	1
5	position_x	第1層目の画面上の右方向の座標 (px)	100
6	position_y	第1層目の画面上の下方向の座標 (px)	100
7	root_gap	第1層目のセル間の隙間を指定 (px)	1
8	time_lag	コンテナの開閉動作のタイムラグ(ミリ秒)	20
9	child_horizontal	第2層目以降をすべて横方向にするときは1と指定	0
10	hide_select_tag	マウスオーバー時に select タグを消すときは1と指定	0
11	CELL_WIDTH	セル幅 (px)	[100,120]
12	CELL_HEIGHT	セル高 (px)	[20,18]
13	CELL_PADDING	セルのパディング (px)	['0px','0px 10px']
14	IMG_PADDING	セルとして画像を使うときにもパディングを有効にするときは1と指定	1
15	CELL_ALIGN	セルの左寄せ 中央寄せ 右寄せを指定	['center','left']
16	INNER_BORDER_WIDTH	セルの内側枠幅 (px)	0
17	OUTER_BORDER_WIDTH	セルの外側枠幅 (px)	1
18	PARTITION_WIDTH	セル仕切線幅 (px) (第1層目は無視)	1
19	PARTITION_IMG	セル仕切線画像 (パス付きで) (第1層目は無視)	'../img/dev.png'
20	SHADOW_WIDTH	セル影線幅 (px) (右下方向の不透明線)	1
21	OFFSET_RIGHT	セル位置の右方向ずらし量 (px) (第1層目は無視)	[0, 2]
22	OFFSET_DOWN	セル位置の下方向ずらし量 (px) (第2層目は無視)	0
23	FONT_SIZE	セル内の文字サイズ (px)	12
24	FONT_WEIGHT	セル内の文字の太さ ('bold' か 'normal' または数値)	'normal'
25	FONT_FAMILY	セル内のフォントの種類を指定	""M S 明朝','M S ゴシック""
26	FONT_STYLE	セル内の文字の表記 ('italic' か 'normal')	['normal','italic']
27	TARGET_WINDOW	リンク先のウインドウ名	'new_win'
28	CELL_OPACITY	コンテナ全体の不透明度	[null,null,60,70]
29	CELL_BG_IMG	コンテナの背景画像 (パス付きで)	['../img/bg01.png','../img/bg02.png']
30	IMG_ARROW	子セルの存在を示す矢印画像 (パス付きで)	'../img/arrow.png'
31	POSITION_ID	ウインドウのリサイズ時などにメニューと位置を連動させる他の要素を登録	'main_table'
32	USE_FRAME	フレームにまたがっての使用時のみ、フレームの2個の添番を要素とする配列を設定	[1,2]
33	CELL_BG_REP	セルの背景画像 (パス付きで)	['../img/bg01.png','../img/bg02.png']
34	CHAR_ARROW	子セルの存在を示す矢印画像に代わる矢印文字	['>','+']
35	ARROW_OFFSET_RIGHT	子セルの存在を示す各層矢印画像 矢印文字の右方向オフセット	- 5
36	ARROW_OFFSET_DOWN	子セルの存在を示す各層矢印画像 矢印文字の下方向オフセット	0
37	CELL_STYLE	FOLIOLE 外の CSS の継承を、FOLIOLE 内で断ち切るCSS文	['vertical-align:middle;', 'vertical-align:bottom;']